

RECKLI Chemiewerkstoff GmbH

P.O.Box 10 13 29, 44603 Herne

Eschstr.30, 44629 Herne, Germany

Telefon +49 (0) 2323/17 06 0

Telefax +49 (0) 2323/17 06 50

E-mail: info@reckli.de

Internet: <http://www.reckli.de>

BG – гр.София, ул.Родопски извор, бл.233, тел. 0877 00 49 64 E-mail: reckli.bg@abv.bg, www.peta2000.com

Продукт 04023, 04024, 04027, 04025, 04029

RECKLI® – Stripping Wax TL-W

Техническа спецификация и упътване за работа

Готова за употреба, безвредна за околната среда висококачествена отделителна вакса (кофражно масло) на водна основа.

Описание и приложение

RECKLI Stripping Wax TL-W е готова за употреба отделителна вакса на водна основа, без никакво съдържание на разтворители, безвредна за околната среда и специално разработена за всички видове RECKLI® структурни матрици, кофражи и форми. Тя може да се използва и върху дървени, пластмасови или други кофражи. Като във всеки отделен случай трябва да се направи предварителна проба. RECKLI Stripping Wax TL-W е етерно-восъчна емулсия, която след нанасяне и изсъхване образува тънка покритие което не се влияе и не взаимодейства с излетия бетон. По този начин се избягва промяната цвета на бетона и образуването на петна върху него от използването на отделители на маслена основа. RECKLI Stripping Wax TL-W, не създава проблеми със сцеплението при по-късното нанасяне върху готовите повърхности на допълнителни покрития или при фугирането им, каквито често възникват при използването на отделители на маслена основа. Въпреки това, за постигане на идеално сцепление, все пак е хубаво повърхностите предварително да се третира с грундове съдържащи разтворители.

Упътване за работа

Повърхността на кофража или матрицата трябва да е чиста и суха. RECKLI Stripping Wax TL-W се нанася с четка или спрей на тънък слой. Когато кофража или матрицата са профилирани трябва да се уверите, че краищата и ъглите на структурата са добре покрити с отделител. Там където е нанесен повече отделител и се е образувала локвичка, трябва да се побие с кърпа или да се разнесе. След изсъхване на емулсията, може да се бетонира. Възможно е бетониране и веднага след нанасянето на ваксата, на това маже да доведе до язви в бетона там където е бил нанесен повече отделител. Нанесения отделител трябва да е надеждно защитен от атмосферни влияния и дъжд.

Разход

Около 80 – 100 г/м² в зависимост от вида на основата.

Разфасовки и съхранение

24, 9, 4.5 или 2 л.туба и 0.95 л.кутия. RECKLI Stripping Wax TL-W съдържа вода и трябва да се пази от замръзване. Следователно не трябва да се съхранява и използва при температури близки до точката на замръзване на водата. Да се съхранява в затворена опаковка, в хладно, но незамръзващо помещение, до около 6 месеца след датата на производство.

Съвети за безопасност

RECKLI Stripping Wax TL-W е безвреден за околната среда и не съдържа опасни вещества. Тази брошура е предназначена да служи само като производствено указание. В нея не са описани всички начини и възможности за употреба на материала. Препоръчваме, при използването на други методи за работа, предварително да експериментирате.