

## **RECKLI Chemiewerkstoff GmbH**

P.O.Box 10 13 29, 44603 Herne

Eschstr.30, 44629 Herne, Germany

Telefon +49 (0) 2323/17 06 0

Telefax +49 (0) 2323/17 06 50

E-mail: info@reckli.de

Internet: <http://www.reckli.de>

BG – гр.София, ул.Родопски извор, бл.233, тел. 0877 00 49 64 E-mail: [reckli.bg@abv.bg](mailto:reckli.bg@abv.bg), [www.peta2000.com](http://www.peta2000.com)

Продукт 04091, ...04095

### **RECKLI® Gypsum Release Agent GTM**

## **Техническа спецификация и упътване за работа**

### **Описание и приложение**

Reckli Gypsum Release Agent GTM е готов за употреба, екологичен отделител за гипсови изделия изливани в матрици и форми изработени от RECKLI полиуретани и силикони. Той е много ефикасен отделител, като освен много добро отделяне с негова помощ се получава и добро овлажняване на повърхността на изделието, като по този начин се намалява вероятността за получаване на въздушни мехурчета. Когато се използва Reckli Gypsum Release Agent GTM, особено при матрици или форми изработени от RECKLI полиуретани и силикони, е изключена промяната на формата на готовото изделие в следствие на набъбване. Reckli Gypsum Release Agent GTM не пречи на нанасянето на последващи покрития върху готовото изделие. При правилното прилагане на отделителя, матриците и формите не се нуждаят от използването на допълнителни препарати при почистването им за последваща употреба. Те се почистват бързо и лесно.

### **Упътване за работа**

Reckli Gypsum Release Agent GTM се нанася върху матрицата или формата с четка, спрей или парцалче. Може да започнете изливането на гипса докато отделителя е още мокър, но е по-добре да го изчакате да изсъхне. За избягване увреждането повърхността на готовото изделие от нанесен отделител в по-голямо количество и образувалите се от това локвички, те трябва да се попият с гъба или парцалче.

### **Разход**

Около 50 г/м<sup>2</sup> в зависимост от вида на основата.

### **Разфасовки и съхранение**

24, 9, 4.5 или 2 л.туба и 0.95 л.кутия. RECKLI Gypsum Release Agent GTM съдържа вода и трябва да се пази от замръзване. Следователно не трябва да се съхранява и използва при температури близки до точката на замръзване на водата. Да се съхранява в затворена опаковка, в хладно, но незамръзващо помещение, до около 6 месеца след датата на производство.

### **Съвети за безопасност**

RECKLI Gypsum Release Agent GTM е безвреден за околната среда и не съдържа опасни вещества. Тази брошура е предназначена да служи само като производствено указание. В нея не са описани всички начини и възможности за употреба на материала. Препоръчваме, при използването на други методи за работа, предварително да експериментирате.